

## 6. Looprolleleiding IBC

### 6.1 Smeermiddel

Toepassing	Selectie criteria	Smeermiddel
Universeel	Alle situaties	Interflon Grease MP1
Levensmiddelen- en Farmaceutische industrie	Alle situaties	Interflon Food Grease MP2

#### *Notitie 1*

Alleen de loopbanen van de rail dienen gesmeerd te worden. De looprollen zelf zijn levensduur gesmeerd.

### 6.2 Smering bij ingebruikname / 1e smering

1. Werkomgeving moet vrij zijn van stof en spanen.
2. Loopbanen reinigen met een schone doek, bij voorkeur een probleemloos verdampend reinigingsmiddel gebruiken voor het beste resultaat.
3. Alle loopbanen voorzien van vet. Aanbrengen met een kwastje.
4. Overtollig vet verwijderen.

### 6.3 Nasmeren

#### 6.3.1 Smeerinterval

De smeerinterval is afhankelijk van de bedrijfsuren, verhouding dynamisch draaggetal t.o.v. de optredende belasting, de snelheid en de slag. In ieder geval minimaal **elke 1.000 km of elke 6 maanden**.

#### 6.3.2 Smeerinstructie

1. Werkomgeving moet vrij zijn van stof en spanen.
2. Loopbanen reinigen met een schone doek, bij voorkeur een probleemloos verdampend reinigingsmiddel gebruiken voor het beste resultaat.
3. Alle loopbanen voorzien van vet. Aanbrengen met een kwastje.
4. Overtollig vet verwijderen.